

XEROX®

Technologia | Zarządzanie dokumentami | Konsulting

Phaser™ 8560



drukarka kolorowa

Moc, na którą Cię stać

Drukarki dla każdego biura.



Phaser™ 8560

Kolorowa drukarka



Xerox Phaser 8560 to oczywisty wybór dla małych zespołów roboczych poszukujących szybkiej, niedrogiej i łatwej w użyciu kolorowej drukarki.

Drukarki stałotramentowe zapewniają wysoką wydajność, niski koszt eksploatacji oraz wysoką jakość druku przy niezwykle łatwej obsłudze.

Kolorowa drukarka, która podola wyzwaniu

Drukarka Phaser 8560 zapewnia większą wydajność za niższą cenę.

- Czas drukowania pierwszej strony, wynoszący zaledwie 5 sekund, pozwoli Ci na zwiększenie tempa pracy. Maksymalna prędkość wydruku, zarówno czarno-białego, jak i kolorowego, wynosi 30 stron na minutę
- Procesor 600 MHz oraz 256 MB pamięci (którą można powiększyć do 1 GB) z łatwością obsłużą nawet najważniejsze projekty.
- Dzięki pojemności zasobników papieru, wynoszącej łącznie 625 arkuszy (ogromny stos papieru, jak na urządzenie ustawione na biurku) możesz zapomnieć o częstym dokładaniu papieru lub zmianach formatów. Jeśli dodasz trzeci i czwarty zasobnik, zwiększysz pojemność do 1 675 arkuszy.
- Użyteczne narzędzia zwiększające wydajność drukowania są standardem, a nie dodatkiem, za który musisz zapłacić: rozliczanie zadań, drukowanie broszur, wygładzanie obrazu itp.
- Automatyczne drukowanie obustronne to oszczędność czasu i mniejszy koszt papieru.

Wyjątkowe kolory

Drukarka Phaser 8560 wiernie oddaje najdrobniejsze szczegóły i zachowuje intensywne, żywe kolory.

- Możesz liczyć na nadzwyczajny efekt zarówno na okładkach, jak i na papierze z recyklingu. Śmiało możesz wykonać kolorowe projekty samodzielnie, zmniejszając w ten sposób koszty i zwiększając wydajność.
- Format True Adobe® PostScript® 3™ oraz narzędzia automatycznie poprawiające kolory zapewniają wierny wydruk kolorowych dokumentów.
- Szybki druk różnorodnych dokumentów. Jeśli naprawdę chcesz zaimponować jakością, zastosuj tryb rozdzielczości wydruku 2400 FinePoint™.
- Żadna inna drukarka nie zapewni Ci tak jednolitego, żywego koloru. Ostatnia strona nawet bardzo obszernego dokumentu wygląda tak dobrze, jak pierwsza



*Śmiało, bądź kreatywny.
Drukuj na wizytówkach, pocztówkach,
etykietach, przezroczach itp. Niezależnie od
materiału, wydruk zawsze będzie znakomity.*

Barwny wybór

Wydajność bez problemów

Dzięki prostej, bezkasetowej konstrukcji oraz licznym użytecznym funkcjom urządzenia te można łatwo ustawić i wspólnie z nich korzystać.

- Uproszczona, automatyczna instalacja sterownika sprawia, że urządzenie jest gotowe do pracy już po kilku minutach.
- Uzupelnianie atramentu jest tak proste jak ładowanie zszywacza. Nic się nie brudzi, nie ma problemu z dużymi opakowaniami.
- Technologia PrintingScout™ monitoruje zadania wydruku. W razie kłopotów, podręczna pomoc natychmiast proponuje rozwiązanie.
- Dzięki wbudowanemu systemowi sieciowemu Centware® IS możesz zarządzać zadaniami drukowania oraz konfigurować i monitorować je bezpośrednio ze swojego komputera.
- Wbudowane narzędzia zabezpieczające (standardowo dostępne w modelu 8560DX) chronią Twoje dane. Funkcja Zabezpieczenia Drukowania zezwala na wydrukowanie dokumentu dopiero po wprowadzeniu kodu PIN, a Nadpisywanie na Twardym Dysku „szatkuje” dane po każdym zadaniu lub na żądanie.



Nadzwyczajna konstrukcja i łatwość użytkowania

Duże zasobniki papieru pozwalają na dłuższą, nieprzerwaną pracę.

- 1 Zasobnik 1 na 100 arkuszy, na szeroki wachlarz niestandardowych materiałów i rozmiarów.
- 2 Pokażny Zasobnik 2 na 525 arkuszy
- 3 Możesz dodać jeden lub dwa zasobniki,
- 4 aby zwiększyć ogólną pojemność do 1 675 arkuszy.



Atrament w postaci stałej jest przyjazny dla środowiska. Wytwarza 1/40 odpadów typowej kolorowej drukarki laserowej.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.pl



	8560N	8560DN	8560DA	8560DB	8560DT	8560DX
Szybkość	Do 30 str./min. w kolorze oraz do 30 str./min. w czerni					
Cykl roboczy	85 000 obrazów/miesiąc					
Obsługa papieru Podawanie papieru	Zasobnik 1: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Zasobnik 2: 525 arkuszy; rozmiary do wyboru: 140 x 216 mm do 216 x 356 mm					
Zasobnik 3: 525 arkuszy	Opcjonalnie				W standardzie	
Zasobnik 4: 525 arkuszy	Opcjonalnie				W standardzie	
Wyjście papieru	300 arkuszy					
Drukowanie obustronne	Opcjonalnie	W standardzie				
Drukowanie Czas drukowania pierwszej strony	Zaledwie 5 sekund przy wydruku w kolorze					
Rozdzielczość (maksymalna)	do 2400 FinePoint™					
Pamięć (standardowa/maksymalna)	256 MB/1 GB			512 MB/1 GB		
Procesor/PDL	procesor 600 MHz/True Adobe®PostScript®3™, emulacja PCL® 5c					
Możliwość podłączenia	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0					
Funkcje drukowania	Strony niestandardowe, Instalator Xerox, Inteligentna gotowość, Drukowanie broszur, Zasobniki inteligentne, Zdalne drukowanie, Rozliczanie zadań, Otoczenie sieciowe drukarki, funkcja Run Black.					
Zestaw zwiększający wydajność	Opcjonalnie			Dysk twardy: Druk osobisty/osobisty opóźniony/bezpieczny/próbny/opóźniony, Druk z, Rozszerzone przechowywanie czcionek/formularzy, Sortowanie, Nadpisywanie na twardym dysku	Opcjonalnie	Dysk twardy: Druk osobisty/osobisty opóźniony/bezpieczny/próbny/opóźniony, Druk z, Rozszerzone przechowywanie czcionek/formularzy, Sortowanie, Nadpisywanie na twardym dysku
Gwarancja	24 miesiące obsługi gwarancyjnej na miejscu					

Zarządzanie urządzeniem

Zarządzanie drukarkami Xerox® CentreWare® dla Microsoft, Novell i UNIX, wbudowany serwer internetowy Xerox CentreWare® IS, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Narzędzie do analizy użytkownika, Karta konfiguracji, PrintingScout™, Powiadomienia na e-mail MailInX, PhaserSMART®

Sterowniki druku

Windows 2000/XP/2003 Serwer, Vista, Mac OS® 9.x/X wersja 10.2 i wyższe, Novell Netware® 5.x/6.5 (tylko NDPS), UNIX/Linux (sprawdz w sieci), sterowniki drukarek Xerox Walk-Up®

Bezpieczeństwo

Protokół* 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP-MSCHAPv2)

Obsługa nośników

Zasobnik 1: 60 - 220 g/m²; 89 x 127 mm do 216 x 356 mm
Zasobnik 2: 60 - 120 g/m²; 140 x 216 mm do 216 x 356 mm

Typy materiałów: przezroczca, koperty, etykiety, papier błyszczący, niestandardowe wymiary papieru

Środowisko pracy

Temperatura: w stanie spoczynku: -30° do 60° C;
Podczas pracy: 10° do 32° C
Wilgotność względna: w stanie spoczynku: 10% do 95%; Podczas pracy: 10% do 80%
Poziomy hałas: Podczas pracy: 54 dB, Stan gotowości: 33 dB

Dane elektryczne

Zasilanie: 110 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii: Średnio: 230 W / Maksymalnie: 1500 W;
godność z Energy Star® (konfiguracja S)

Gabaryty (szer. x gł. x wys.)

406 x 533,4 x 368 mm; Masa: 28 kg.
Dodatkowy podajnik: 135 mm;
Waga: 7,3 kg.

Certyfikaty

Certyfikat UL 60950-1/CSA 60950-1-03 wydanie 1, FCC część 15, Klasa A, Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC, EN 60950-1 Dyrektywa EMC 89/336/EE3, GOST EN55022 Klasa A, EN 55024, Dyrektywa ROHS 2002/95/EC

Opcje

zamiana 8560N na DN 097S03822
Zestaw zwiększający wydajność 097S03812
128 MB pamięci 097S03380
256 MB pamięci 097S03381
512 MB pamięci 097S03382
podajnik na 525 arkuszy 097S03667
System Cart 097S03318
Bezprzewodowy adapter sieciowy
- europejski konwerter napięcia 097S03741
- brytyjski konwerter napięcia 097S03742

Materiały eksploatacyjne

Cyjan - 3 pojemniki w opakowaniu 108R00764
Madżenta - 3 pojemniki w opakowaniu 108R00765
Żółty - 3 pojemniki w opakowaniu 108R00766
Czarny - 3 pojemniki w opakowaniu 108R00767
Czarny - 6 pojemników w opakowaniu 108R00768

