

**Phaser®
3600**

czarno-biała drukarka
laserowa z obsługą
formatu A4



Phaser® 3600

Drukarka laserowa

Znakomite wyniki

Phaser® 3600 Drukarka laserowa

Czysta przyjemność drukowania Połączenie zaskakującej wydajności i nieprzerwanej niezawodności — wszystko dzięki małemu urządzeniu stworzonemu w celu zagwarantowania wydajności w niskiej cenie.

Zawsze idealne działanie

Drukarka laserowa Phaser 3600 oferuje jakość firmy Xerox i wyjątkową wydajność pojedynczym użytkownikom i małym grupom rocznym oczekującym najwyższej jakości.

- **Szybki wydruk** umożliwia aż do 38 str/min — wystarczy, aby podołać nawałowi pracy.
- **Czas drukowania pierwszej strony, wynoszący zaledwie 9 sekundy** oznacza krótsze oczekiwanie i lepszą wydajność.
- **Bezproblemowe wykonywanie złożonych zadań drukowania.** Solidny procesor 400 MHz pracując w tle, szybko radzi sobie z wszelkimi zadaniami — nawet w przypadku dużej ilości grafiki.
- **Drukowanie sieciowe** (standard dla konfiguracji N i DN) czyni z drukarki Phaser 3600 jeszcze wydajniejszą pomoc biurową, obsługującą większą liczbę użytkowników.
- **Możesz korzystać z jeszcze użyteczniejszych narzędzi**, np. zabezpieczenia drukowania, które strzeże prywatności zadań drukowania w kolejce aż do momentu zwolnienia jej przez właściciela zadania; pamięci RAM do sortowania, przyspieszającej większe zadania druku, przetwarzając szybko różnorodne zestawy wielostronicowych dokumentów.

Bezkonkurencyjna wartość

Dzięki zaawansowanym funkcjom, typowym dla drogich drukarek laserowych, Phaser 3600 oferuje więcej za niższą cenę.

- **Większa szybkość, sprawniejsze funkcje, przyjazny dla użytkownika panel** — żadna inna drukarka w tej klasie nie może się równać z pełną ofertą drukarki laserowej Phaser 3600.
- **Drukuj więcej bez przerw** dzięki dwum standardowym zasobnikom mieszczącym razem 600 arkuszy. Potrzebujesz więcej? Dostępny jest dodatkowy zasobnik na 500 arkuszy.
- **Przystępność jest standardem**, dzięki niskim kosztom pojedynczej strony, funkcjom ekonomicznym jak np. oszczędność tonera, czy tryb oszczędzania energii, plus dostępne automatyczne drukowanie 2-stronne/dupleks oraz drukowanie n stron na arkuszu, zapewniające efektywniejsze wykorzystanie papieru
- **Łatwa do wymiany kasetka z tonerem**, umożliwia wybór standardowej wydajności za niską cenę lub tryb wysokiej wydajności pracy, w przypadku dużych woluminów druku i redukcję całkowitych kosztów posiadania.
- **Dotrzymujemy obietnicy** wyjątkowej niezawodności i wydajności potwierdzając ją standardową, dwuletnią gwarancją.



Prostota Xerox

Pomocne narzędzie do administrowania, jak np. wbudowany serwer sieciowy CentreWare IS, przyspieszają i ułatwiają codzienną eksploatację. z łatwością uzyskasz dostęp do niezawodnych funkcji, w tym statusu drukarki i zadania, aktualizacji poziomu tonera, dostępności nośnika, dogłębnej informacji o rozliczeniach, uproszczonej instalacji drukarki, administracji sieciowej i in.

Bezpieczeństwo, którego potrzebujesz w pracy

Bezpieczne dokumenty

- Funkcja zabezpieczenia drukowania zatrzymuje zadanie w kolejce do momentu uwolnienia go przy pomocy numeru PIN.
- Znak wodny indywidualizuje dokumenty przy pomocy takich słów, jak np. "Poufne."

Inteligentna obecność w sieci


- Protokół IEEE 802.1x gwarantuje prawidłową autoryzację połączonych drukarek.
- HTTP zapewnia bezpieczną administrację urządzenia.
- SNMP v3.0 zapewnia szyfrowane zarządzanie siecią.

Phaser® 3600 w skrócie

- Druk do 38 stron na minutę
- jakość obrazu 1200
- Procesor 400 MHz
- cykl pracy 200 000 stron/miesiąc
- Pojemność na 600 arkuszy, możliwość rozszerzenia do 1100



Szerokość x
Głębokość x Wysokość:
399 x 463 x 383 mm




Wydajność, która procentuje

Laserowa drukarka Phaser 3600 oferuje więcej funkcji szybkiego druku za niską cenę. Dostępna jest szeroka gama konfiguracji, potrafiąca sprostać potrzebom wymagającego pojedynczego użytkownika lub małego zespołu pracowników, a dodatkowe opcje niosą z sobą jeszcze więcej możliwości.

Niezwykle prosta kompozycja i czytelna obsługa

Składający się z dwóch linii panel przedni interfejsu użytkownika wyświetla status drukarki, komunikaty błędów i przetwarzane zadania.



- 1** **Automatyczne drukowanie 2-stronne/dupleks** jest standardem w przypadku Phaser 3600DN, a w przypadku modeli Phaser 3600B i 3600N jest dostępne jako opcja.
- 2** **100-arkuszowy zasobnik wielofunkcyjny obsługuje szeroką** papierów, o gramaturze od 60 do 163 g/m², w tym koperty, etykiety, wizytówki i inne materiały specjalne.
- 3** **Standardowy zasobnik materiałów wejściowych na 500 arkuszy** podaje papier o gramaturze od 60 do 105 g/m².
- 4** **Opcjonalny zasobnik na 500 arkuszy papieru** zwiększa całkowitą pojemność papieru do 1100 arkuszy.



Phaser® 3600 Konfiguracja drukarki

Phaser 3 600B

- 2 zasobniki, pojemność 600 arkuszy.
- pamięć 64 MB (rozszerzalna do 512 MB)

Phaser 3 600N

- 3600B plus:**
- 10/100Base-TX Ethernet
 - pamięć 128 MB (rozszerzalna do 512 MB)

Phaser 3600DN

- 3600B plus:**
- Automatyczne drukowanie dwustronne
 - 10/100Base-TX Ethernet
 - pamięć 128 MB (rozszerzalna do 512 MB)

Opcje

- Automatyczne drukowanie dwustronne (standard dla 3600DN)
- Jeden dodatkowy zasobnik wejściowy na 500 arkuszy
- Dodatkowy zasobnik
- Bezprzewodowy adapter sieciowy

Phaser® 3600

Czarno-biała drukarka laserowa



	3600B	3600N	3600DN
Szybkość	Do 38 stron na minutę (A4)		
Cykl roboczy	200 000 stron/miesiąc		
Obsługa papieru	Podajnik 1 (MPT): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Zasobnik 2: 500 arkuszy; rozmiary do wyboru od letter do legal / A6 do A4 Opcjonalnie Zasobnik 3: 500 arkuszy; rozmiary do wyboru od letter do legal / A6 do A4 (całkowita pojemność do 1100 arkuszy)		
Wyjście papieru	250 arkuszy (zadrukowaną stroną do dołu), 100 arkusz (zadrukowaną stroną do góry)		
Automatyczne drukowanie dwustronne	Opcjonalnie		W standardzie
Drukowanie	Czas drukowania pierwszej strony: Do 9 sekund Rozdzielczość (maksymalna): jakość obrazu 1200 Procesor: 400 MHz Pamięć (standardowa/maksymalna): 64 MB / 512 MB (3600B) / 128 MB / 512 MB (3600N, 3600DN) Możliwość podłączenia: Port równoległy, USB 2.0 (3600B) / 10/100Base-TX Ethernet, równoległy, USB 2.0 (3600N, 3600DN) Języki opisu strony: Zgodność z PostScript® 3™, PCL® emulacja 6 i 5e Funkcje drukowania: W standardzie: Zasobniki inteligentne, druk broszur, skalowanie, dopasowywanie do strony, znaki wodne, nakładanie, drukowanie plakatów, niestandardowy rozmiar papieru, okładki, n stron na arkuszu, tryb oszczędzający toner, zabezpieczenia drukowania*, sortowanie*		
Gwarancja	Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta		

*Standard w konfiguracji N/DN, Opcja w konfiguracji B

Zarządzanie urządzeniem

Instalator Phaser, wbudowany serwer internetowy CentreWare® IS*, CentreWare® Web*, Global Print Driver*, narzędzie Font Management Utility*

*3600N i 3600DN

Steworniki druku

Windows® 2000/XP/2003 Server, 98/me/NT4.0, Vista, Mac OS® 8.6–9.2, 10.1–10.5, Novell Netware® 4.x/5.x/6, różnorodne dystrybucje SO Linux w tym Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO, sterownik drukarki Xerox Walk-Up®

Możliwości czcionek

czcionki 136 PostScript®, czcionki 68 PCL®

Obsługa nośników

Zasobnik 1: gramatura papieru od 60 do 163 g/m²
 Zasobniki 2 i zasobnik 3 (opcja): 60–105 g/m²
 Drukowanie obustronne: Papier 75 – 90 g/m²

Rodzaje nośników

Papier zwykły, koperty, etykiety, folie, wizytówki

Środowisko pracy

Temperatura: 10° do 32°C
 Wilgotność: 20% do 80%
 Ciśnienie akustyczne: Podczas drukowania: 56,0 dB(A),
 Stan gotowości: 35,0 dB(A)
 Czas nagrzewania (z trybu oszczędzania energii):
 31 sekund lub mniej,

Dane elektryczne

Zasilanie: 110–127 VAC, 50/60 Hz lub 220–240 VAC, 50/60 Hz
 Zużycie energii: Podczas drukowania: 650 W,
 Stan gotowości: 130 W, Tryb oszczędzania energii: 13 W,
 3600DN: Zgodna z ENERGY STAR®

Gabaryty (SzerokośćxGłębokośćxWysokość)

399 x 463 x 383 mm
 Waga: 17,65 kg

Certyfikaty

Rejestracja w UL 60950-1/CSA 60950-1-03, wydanie 1, FDA/CDRH – Wyrób laserowy klasy 1, FCC Część 15, Klasa A, Kanada ICES-003, Klasa A, znak CE, Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC, EN 60950-1, wydanie 1, EN 60825-1 – wyrób laserowy klasy 1, Dyrektywa EMC 2004/108/EC, EN 55022, Klasa B, EN 55022, Klasa A, Dyrektywa RoHS 2002/95/EC, Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Pudełko zawiera

- Drukarka Phaser 3600
- Kasetka z tonerem (wydajność 7000 stron)
- Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kartę rejestracyjną, książeczkę gwarancyjną)
- Przewód zasilający

Materiały eksploatacyjne

Kasetka z tonerem: 7 000 stron¹ 106R01370
 Kasetka z tonerem: 14 000 stron¹ 106R01371

Opcje

Moduł duplexowy 097S03756
 Podajnik na 500 arkuszy 097N01673
 Pamięć 64 MB Phaser 097S03759
 Pamięć 128 MB Phaser 097S03760
 Pamięć 256 MB Phaser 097S03761
 Bezprzewodowy adapter sieciowy (niedostępny dla 3600B) 097S03740

¹ Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone. XEROX®, CentreWare®, Phaser® oraz znak Sphere of Connectivity są znakami firmowymi XEROX CORPORATION w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Jako partner ENERGY STAR® Xerox Corporation zapewniła, że powyższe produkty spełniają wytyczne ENERGY STAR® dotyczące wydajności produktów (3600DN). Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich producentów. Informacje o produkcie oraz jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 5/08 610P729645 36XBR-011B



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.com